

AFCONA – 6960



化学成份

聚四氟乙烯(PTFE)改性的微粉化聚乙烯蜡

产品简介

作为改善各种涂层，油墨，塑料的表面性能的蜡助剂。

产品特性

AFCONA-6960 能适用于各种溶剂型涂料，粉末涂料，及印刷油墨，具有如下性能：

- 1)增加表面的滑度和手感
- 2)提供适中的抗粘连和抗刮擦性能
- 3)憎水性
- 4)在体系中保持较高的透明度

产品规格

AFCONA – 6960 的粒径分布（平均值）：

D10:	1.5 微米
D50:	5.0 微米
D90:	12.0 微米

软化点： 105°C

外观： 白色粉末(25°C)

AFCONA0-6960的成分通过美国FDA标准：
§175.105 和 § 175.300

添加量

0.3-5% 对全配方。

添加方法

在液体的涂料和油墨体系在高速分散下后期添加;在粉末涂料体系可以与其他基料一起在挤出前添加。

储藏

AFCONA – 6960 应存放在阴凉干燥的地方，要求低于 60°C(140°F)。未开原包装保质期自注明的生产日起算为五年。

包装

10 公斤不回收纸袋。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本