

AFCONA-2045



化学成分

有机硅消泡剂

产品简介

中等程度的消泡剂，几乎没有副作用。

产品特性

AFCONA-2045 能有效防止涂料在生产和施工过程中气泡与泡沫的产生，即使在无气喷涂，刷涂和辊涂等苛刻工艺下同样表现优异。它不仅具有极好的消泡功能，还能提供涂料和漆膜良好的透明性。这一特性，在聚氨酯涂料体系中尤为明显。

研究开发 AFCONA-2045 旨在升级替代 AFCONA-2025、AFCONA-2035 及 AFCONA-2040 等中期产品，特为聚氨酯清漆体系设计，在保证较好消泡性能的同时，兼具一定的体系相容性。

推荐 AFCONA-2045 应用的领域如下：

- 1) 用于木器漆，塑料漆和汽车修补漆的聚氨酯体系；
- 2) 无空气喷涂施工的涂料体系；
- 3) 用于木器漆和一般工业漆的硝基和酸固化的涂料体系；
- 4) 工业用烤漆；
- 5) 溶剂型环氧树脂涂料体系。

产品规格

溶剂	二甲苯/ 醋酸丁酯
密度	0.86 - 0.89 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.440 - 1.450 (25°C)
闪点	24°C
外观	透明至微黄液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1-0.7%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20-0.50%

添加方法

为防止泡沫，AFCONA-2045 可以在涂料加工时加入。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2045 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本