

AFCONA - 2620



化学成份

有机硅聚合物消泡剂

产品简介

AFCONA-2620 具有很好抑制气泡产生的能力，适用于各种溶剂型涂料体系，如丙烯酸烤漆，聚酯漆，聚氨酯涂料，气干型醇酸涂料等。

产品特性 AFCONA-2620 是一款含有机硅聚合物的消泡

剂，兼具良好抑泡能力的同时，可以快速迁移到表面消除气泡，对于反应型气泡也具有一定的破除能力，AFCONA-2620 可以用于丙烯酸烤漆、气干型醇酸漆、聚酯烤漆、双组份聚氨酯等多种体系。

产品规格

不挥发分(120℃,0.5)	85-90%
密度 20 °C	0.95 - 0.99 g/cm ³
折光指数 25 °C	1.395 - 1.415
闪点	>100 °C
加氏色号	≤ 3
颜色	透明至微黄液体

添加量

总配方的 0.05 - 0.50%

添加方法

AFCONA-2620 需在配漆的过程中添加，并附加相应的剪切力使其很好的分散到体系中去。

储藏

AFCONA-2620 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 190 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本