

AFCONA - 2724



化学成份

有机硅消泡剂

产品简介

AFCONA-2724 是一款适用于不饱和聚酯、聚氨酯、UV 和环氧树脂体系的消泡剂和脱泡剂。

产品特性

AFCONA-2724 是 AFCONA-2720 的迭代产品，适用于高填料应用系统，如不饱和聚酯、环氧和聚氨酯系统。其与树脂体系相容性好，使清漆拥有良好的透明性。同样的，在聚酯和环氧系统也是一款良好的脱泡剂。这使得可以生产少泡或无泡的涂料混合物，尤其是在环氧体系中，还拥有良好的透明性。

当 AFCONA-2724 应用于环氧系统时，不仅拥有良好的消泡性还提供良好的流平性（无缩孔或气泡）。

AFCONA-2724 在薄涂（胶衣）、预制件和环氧系统（例如：地坪涂料）应用中。

AFCONA-2724 推荐用于含填料和无填料的不饱和聚酯、聚氨酯和环氧地坪系统。另外，其还可用于常温固化的不饱和聚酯的玻纤增强系统。

AFCONA-2724 可用于含颜料或不含颜料的树脂体系如：

产品规格

溶剂	甲基异丁基酮/二异丁酮/ 丙二醇甲醚醋酸酯/烷基苯 /特殊沸点石油溶剂
密度 20 °C	0.84 - 0.88 g/cm ³
折光指数	1.450 - 1.460
闪点	43 °C
颜色	透明/略雾影淡黄色液体

添加量

总配方的 0.1 - 0.5%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.10-0.30%

添加方法

AFCONA-2724 为避免泡沫和气泡产生，AFCONA-2724 需在工艺配方应用初期加入，若是后添加，则给予良好的剪切力使其很好的分散到体系中去。

储藏

AFCONA-2724 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本