

# AFCONA-2726



## 化学成分

改性有机硅树脂溶液

## 产品简介

AFCONA-2726 是专为溶剂型环氧树脂，不饱和聚酯和聚氨酯体系设计的消泡剂和脱气剂。

## 产品特性

AFCONA-2726 是一款有机硅类助剂，专为地坪及通用工业领域的聚氨酯和环氧化合物研制，能实现快速脱泡。它在不饱和聚酯体系也有优异的消泡功能。特别推荐用于粘度较高的情况。

AFCONA-2726 在大多数应用中均表现出优异的消泡与脱泡性能。它同时拥有流平剂的功能，能确保涂层表面光滑。

与 AFCONA-2722 相比，AFCONA-2726 的作用机理不同，这得益于更高的有机硅含量以及更强的有效消泡成分。

AFCONA-2726 推荐用于地坪应用中的含填料与不含填料的聚氨酯及环氧化合物，同时也适用于不饱和聚酯体系。

## 产品规格

溶剂	特殊沸程的石油溶剂
密度	0.835 - 0.865 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.425 - 1.445 (25°C)
闪点	115 °C
外观	无色至微黄色液体 (25°C)

## 添加量

总配方的 0.2-1.5%

常规情况下，它的添加量为总配方的 0.5%

## 添加方法

为避免泡沫和气泡的产生，AFCONA-2726 应该在生产和施工应用前加入体系混合。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA-2726 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本