

AFCONA-2727



化学成分

有机硅消泡剂

产品简介

AFCONA-2727 是一款适用于含填料或无填料的环氧、不饱和聚酯和聚氨酯体系的高效脱泡剂。

产品特性

AFCONA-2727 是一种有机硅型快速脱泡剂，专门为地坪涂料和一般工业漆中的环氧和聚氨酯体系而设计，在环氧自流平体系中表现极为高效。

AFCONA-2727 也是一款不错的流平剂，还可为涂层提供清爽的表面。

AFCONA-2727 不同于 AFCONA-2722 和 AFCONA-2726 的结构设计，其有机硅成分采用烷基聚醚改性，从而提供卓越的脱泡性能。

AFCONA-2727 推荐用于地坪应用中的含填料及不含填料的聚氨酯与环氧复合材料，也适用于不饱和聚酯体系。

产品规格

溶剂	特殊沸点石油溶剂
密度	0.86 - 0.88 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.435 - 1.445 (25°C)
闪点	>100 °C
外观	透明/略雾影淡黄色液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.5-1.5%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.50%

添加方法

为避免泡沫和气泡产生，AFCONA-2727 需在工艺配方应用初期加入。若是后添加，则给予良好的剪切力使其很好地分散到体系中去。

储藏

AFCONA-2727 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本